

## T084 Standard Wachs

Eine ausgezeichnete Standard Wachs Qualität für den kostengünstigen Druck mit einem optimalen Kosten – Nutzen Verhältnis. Es wurde von der ISEGA zur Verwendung in der Lebensmittelindustrie zertifiziert. Diese Qualität deckt alle generellen Ansprüche die von einem Einstiegswachs für solide Druckergebnisse erwartet wird. Es liefert klare, scharfe Barcodes – Standard, gedreht oder 2D auf einer breiten Palette von Papiermaterialien. Die Beschichtung auf der Rückseite hat einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten und enthält antistatische Additive zur Verlängerung der Lebensdauer des Druckkopfes.

Allgemeine Daten		
<b>Stärke der Trägerfolie</b>	:	<b>4.5µm</b>
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	:	<b>8" = 200mm/s</b>
<b>Druckenergie</b>	:	<b>Niedrig - Mittel</b>

Anwendungsbereich			
<b>Vellum</b>	✓		
<b>Unbeschichtet</b>	✓		
<b>Schwach glänzend</b>	✓		

Leistungsspektrum										
<b>Chemische Resistenz</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Haltbarkeit</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Vielseitigkeit</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Druckenergie</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Revision C

**1 = Niedrig      10 = Hoch**

Alle Tests wurden unter standardisierten Zhuorim Testmethoden im Labor durchgeführt, Sie dienen lediglich als Anhaltspunkt und können nicht universell garantiert werden. Wir empfehlen deshalb, stets eigene Tests durchzuführen.

Lagerhinweis

Die Lebensdauer des Produkts wurde durch Alterungstests bis zu 24 Monate nach Herstellung unter folgenden Bedingungen festgelegt: Trocken und Dunkel bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C lagern.

Ein Sicherheitsdatenblatt oder ein Zertifikat sind auf Anfrage erhältlich. Diese Qualität entspricht



